

PRODUKTDATENBLATT

**Ikon Blindzylinder 1530 TS 52-90 mm vern.**

Ikon Blindzylinder 1530 zur Verwendung in Feuerabschlusstüren bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2 bzw. T90 nach DIN 4102 Teil 5 geeignet, verstellbar 52-90 mm, je Seite max. 45 mm, matt vernickelt
1530 40561

Art. Nr.: E9450451**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)**Web ID:** 942PZIK15305290MV**Verpackungseinheit:** 1 Stück**EAN:** 4014575405616**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück**Produktdetails**

Gewicht: 0,6 kg

Maßeinheit: 1

Ausführung: Blindzylinder

Der Ikon Blindzylinder ist in zwei Varianten erhältlich: Einerseits geeignet für Feuerschlusstüren bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN 13501 und andererseits in einem kompletten Set bestehend aus einem Blindzylinder in vernickelter Oberfläche, drei Innensechskantschrauben für verschiedene Türstärken und einem Innensechskantschlüssel. Je nach Modellwahl besteht eine Verstellbarkeit von 52 mm bis 90 mm und von 84 mm bis 144 mm.

Blindzylinder in verschiedenen Varianten

Für Feuerschlusstüren der Klasse EI290

Vernickelte Oberfläche

Komplettset erhältlich

Möglichkeit auf akkurate Einstellung

Downloads zum Artikel

- 942PZIK15305290MV94_Assa_Blindzylinder verstellbar 1530_TDB.pdf