

PRODUKTDATENBLATT



Eiche Stammware KD

Eiche Stammware KD

Leistenqualität

Holzfeuchte 10 % + / - 2 %

Art. Nr.: S4010158 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 27,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4EIC27/20 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht:	750.000 Kg/m ³
Maßeinheit:	1
WF40Bearbeitung:	hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen
WF40Biegefestigkeit:	90 - 110
WF40Dauerhaftigkeit:	2 - 4
WF40Druckfestigkeit:	52 - 65
WF40EignungAnstrich:	mässig
WF40Einschnitt:	unbesäumt
WF40Herkunft:	europäisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName:	Quercus(r)
WF40Qualitaet:	A-Sortierung
WF40Rohdichte:	710 kg/m ³
WF40SchwindsatzR:	0,16
WF40SchwindsatzT:	0,36
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen
WF40Vorkommen:	Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien
WF40Zugfestigkeit:	34 - 41
Holzart:	Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

