

PRODUKTDATENBLATT



Verbindungsbeschlag VB 25 T

Verbindungsbeschlag VB 25 T
Spannmass 50-60 mm, Bohrtiefe
min. 20 mm, Bohr-Ø 25 mm,
Durchgangsbohrung Ø 7 mm
9079555

Art. Nr.: E9079555 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 936VBHB9079555 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4023149009297 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,036 kg
Maßeinheit: 1
Anbruch: Ja
Material: Stahl / Zinkdruckguss
Oberfläche: verzinkt

VB 25 T

- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Belastbarkeit
- Ein integriertes 90°-Umlenkgetriebe mit Innensechskant ermöglicht eine bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5
- Spannmaß 60 - 70 mm
- Min. Gehäusebohrtiefe 20 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 25 mm
- Durchgangsbohrung Ø 7 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen / Muffe: Stahl verzinkt

Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)