

PRODUKTDATENBLATT



Eiche Stammware KD

Eiche Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 10 % + / - 2 %

Art. Nr.: S4010166 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 40,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4EIC40/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³
EAN: 4051823013766 **Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 750.000 Kg/m³
Maßeinheit: 1
WF40Bearbeitung: hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen
WF40Biegefestigkeit: 90 - 110
WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4
WF40Druckfestigkeit: 52 - 65
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Einschnitt: unbesäumt
WF40Herkunft: europäisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName: Quercus(r)
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 710 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 0,16
WF40SchwindsatzT: 0,36
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen
WF40Vorkommen: Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien
WF40Zugfestigkeit: 34 - 41
Holzart: Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

