

PRODUKTDATENBLATT



Erle Stammware KD

Erle Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4060195 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 32,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4ERL30/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³
EAN: 4051823016088 **Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 480.000 Kg/m³
 Maßeinheit: 1
 WF40Bearbeitung: messern, dreheln, schälen, fräsen
 WF40Biegefestigkeit: 91
 WF40Dauerhaftigkeit: 5
 WF40Druckfestigkeit: 51
 WF40EignungAnstrich: gut
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: europäisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: Alnus glutinosa
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 530 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 4
 WF40SchwindsatzT: 6,5
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Möbel, Holzwerkstoffe, Zierleisten
 WF40Vorkommen: Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien
 WF40Zugfestigkeit: 94
 Holzart: Erle

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

