

PRODUKTDATENBLATT



Fichte/Tanne Stammware KD

Fichte/Tanne Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4000224 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4FIC50/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 480.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: schälen, messern

WF40Biegefestigkeit: 80

WF40Dauerhaftigkeit: 4

WF40Druckfestigkeit: 45

WF40EignungAnstrich: gut

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Herkunft: europäisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Picea abies

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 460 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 2

WF40SchwindsatzT: 4

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer

WF40Vorkommen: Europa

WF40Zugfestigkeit: 95

Holzart: Fichte/Tanne

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!



Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte: ca. 10% +/- 2%