

PRODUKTDATENBLATT



Kambala Stammware KD

Kambala Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4000315 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4KAM35/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 750.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: messern, hobeln

WF40Biegefestigkeit: 100

WF40Dauerhaftigkeit: 1

WF40Druckfestigkeit: 54

WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Chlorophora excelsa

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 620 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 0,130 - 0,190

WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,280

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Tore, Pfosten, Parkett,

WF40Vorkommen: Afrika

Holzart: Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!