


PRODUKTDATENBLATT



Kiefer Seiten KD

Kiefer Seiten KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4040353 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 32,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4KIE32/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³
EAN: 4051823016415 **Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 500.000 Kg/m³
Maßeinheit: 1
WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
WF40Biegefestigkeit: 100
WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4
WF40Druckfestigkeit: 47
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Herkunft: europäisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
WF40LatName: Pinus sylvestris
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 520 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 3,00
WF40SchwindsatzT: 4,50
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
WF40Vorkommen: Europa (deutsch)
WF40Zugfestigkeit: 100
Holzart: Kiefer
Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

