

PRODUKTDATENBLATT

**BKS Profilzylinder 35/55 Not + Gef. vern.**

BKS Profilzylinder 35/55
Serie 8812 beidseitig Not & Gefahrenfunktion
Normalschließung - verschiedenschließend
inkl. 3 Schlüssel, 5-Stiftig
matt vernickelt
B 8812 0030

Art. Nr.: E9410546

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942PZBK8812N3555NG

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4015540463471

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg
Maßeinheit: 1
Ausführung: Doppelzylinder Not + Gefahr
WF94LaengeA: 35 mm
WF94LaengeB: 55 mm
WF94Schliessart: verschiedenschliessend

- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
- 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- Zylindergehäuse: Messing vernickelt oder Messing matt
- Schlüssel: Stahl vernickelt
- Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt