

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack "S" Rundkante, KKL III

Garant WE-Tür Weißlack "S" Rundkante, Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Links, PZ-Schloß 55 mm, Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, mit Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1023074

Abmessungen: 1.985,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWAIGARSBD98L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824203013 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 52,4 kg
Maßeinheit: 1
Bänder: Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil: Wohnungsabschlußtür Rundkante
BRMBreite: 985 mm
BRMHöhe: 1.985 mm
Falz: gefälzt
Kantenausführung: Rundkante -S-
Oberflächenart: lackiert
Schloß: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Türoberfläche: Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III
Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
 Wohnungsabschlußtür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m²