



## PRODUKTDATENBLATT



### Hoppe ZT-PZ 199/42KV/42KVS Luxembourg

Hoppe ZT-PZ 199/42KV/42KVS  
F9 Luxembourg Rosettengarnitur  
TS 37-42 mm  
Schnellstift-Verbindung  
DIN EN 1906 Kl. 3  
2962191



**Art. Nr.:** E9451485 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 943ZGHO19942KVPZF9 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur  
**EAN:** 4012789306521 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

#### Produktdetails

**Gewicht:** 0,422 kg  
**Maßeinheit:** 1  
**Ausführung:** Hoppe - Schnellstift - Verbindung  
**Bezeichnung:** PZ  
**WF94ArtderGarnitur:** Rosettengarnitur  
**WF94Rosettenform:** rund  
**WF94Tuerstaerke:** 37 - 42  
**Material:** Aluminium  
**Modell:** Luxembourg  
**Oberflaeche:** F9 stahlfarbig eloxiert

Die Rosettengarnitur aus stahlfarbig eloxiertem Aluminium ist als Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Variante verfügbar und für eine Türstärke von 37-42 mm geeignet. Dabei zeichnen sich alle Ausführungen durch den Einsatz von Hoppe-Schnellstift-Verbindungen aus. Außerdem sind sie nach DIN EN 1906 geprüft und der Klasse 3 zugeordnet. Die WC-Rosettengarnitur verfügt über einen Badriegel zum Verschließen.

Als Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Variante  
Aus stahlfarbig eloxiertem Aluminium gefertigt  
Für eine Türstärke von 37-42 mm  
Klasse 3 nach DIN EN 1906  
Einsatz von Hoppe-Schnellstift-Verbindungen  
WC-Rosettengarnitur inkl. Badriegel zum Verschließen

#### Downloads zum Artikel

- 943ZGHO19942KVPZF994\_HO\_199\_42KV\_42KVS\_Luxembourg\_F1\_F9.pdf
- 943ZGHO19942KVPZF9DG2012\_HO\_Luxembourg-199-42KV-42KVS-F9.pdf