

PRODUKTDATENBLATT



PZ 88

BKS Profilzylinder 40/50 Not + Gef. vern.

BKS Profilzylinder 40/50
Serie 8812 beidseitig Not & Gefahrenfunktion
Normalschließung - verschiedenschließend
inkl. 3 Schlüssel, 5-Stiftig
matt vernickelt
B 8812 0039

Art. Nr.: E481399

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942PZBK8812N4050NG **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4015540463556

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,2 kg

Maßeinheit: 1

Ausführung: Doppelzylinder Not + Gefahr

WF94LaengeA: 40 mm

WF94LaengeB: 50 mm

WF94Schliessart: verschiedenschliessend

- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
- 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- Zylindergehäuse: Messing vernickelt oder Messing matt
- Schlüssel: Stahl vernickelt
- Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt