

## PRODUKTDATENBLATT



### Verbundelement Gabun streichfähig

Verbundelemente Sperrholz mit beidseitiger Alu-Dampfsperre  
Decklagen 4 mm Sperrholz  
glatt Gabun Schäl furnier  
AW100 verleimt nach EN 314  
Innenlage Polyurethan-Kern WLS 025  
RG 48 U-Wert 1,1 W / qmK

**Art. Nr.:** P92114    **Abmessungen:** 2.500,0 x 1.700,0 x 24,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** OSTAGAB23    **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 21,25 kg  
Maßeinheit: 4,25  
WF00Dekor: Holz  
WF00Normierung: E1  
WF00Plattenoberflaeche: Sonstige  
WF00Qualität: Standardqualität  
WF00Traeger: Polyurethan  
WF00Verleimung: BFU 100  
WF00Verwendungszweck: geschützter Außenbereich  
Das Verbundelement wird aus zwei Sperrholzplatten hergestellt, die flächig auf einen Polyurethan-Kern verklebt werden

#### Downloads zum Artikel

- OSTAGAB2300\_XX\_Technische Daten 24 mm Sperrholz Verbundelement mit PUR-AL.pdf