

PRODUKTDATENBLATT



Verbundelement Lärche MD

Verbundelement Lärche Messerdeck
Decklagen 4 mm Sperrholz glatt
Verleimung nach EN 636-2/G nach EN 314 Klasse 2
Innenlage XPS-Hartschaum WLS 027 RG 40
U-Wert ca. 1,2 W/m²K

Art. Nr.: P23242 **Abmessungen:** 2.500,0 x 1.700,0 x 24,0 mm (L x B x H)
Web ID: OSTALÄR23 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17 kg
Maßeinheit: 4,25
WF00Dekor: Holz
WF00Normierung: E1
WF00Plattenoberflaeche: Sonstige
WF00Qualität: Standardqualität
WF00Traeger: Polyurethan
WF00Verleimung: BFU 100
WF00Verwendungszweck: geschützter Außenbereich
Das Verbundelement wird aus zwei Sperrholzplatten hergestellt, die flächig auf einen Polyurethan-Kern verklebt werden

Downloads zum Artikel

- OSTALÄR2300_XX_Technische Daten Sperrholz Verbundelement mit XPS-Hartschaum.pdf