

PRODUKTDATENBLATT



Garant EHF Tür Weißlack KKL II

Garant EHF Tür Weißlack eckige Kante, KKL II, Vollspankern DIN Links, PZ-Schloß 55 mm Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1092324

Abmessungen: 1.985,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EVOWEIGABD98L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824010260 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht:	47,9 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil:	Wohnungsabschlußtür eckige Kante
Beanspruchungsgruppe:	Beanspruchungsgruppe S
BRMBreite:	985 mm
BRMHöhe:	1.985 mm
Dichtung:	Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz:	gefälzt
Gewicht:	Gewicht ca. 26 kg/m ²
Kantenausführung:	eckige Kante
Klimaklasse:	Klimaklasse II
Oberflächenart:	lackiert
Schalldämmung:	ca. 32 dB Rw,P
Schloß:	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Türdicke:	ca. 40 mm
Türoberfläche:	Weißlack
Merkmal:	Klimaklasse II
Mittellage:	Klimaklasse II, Vollspankern, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

Wohnungsabschlußtür Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämmeinlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm dorn, Stulp 20 mm, Bodendichtung eingebaut, Gewicht ca. 26 kg/m²

