

## PRODUKTDATENBLATT



### Garant WE-Tür Weißlack KKL III, SSK 3

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse III, mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage, DIN Links, Türfalzdichtung, PZ-Schloß 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** T1094019      **Abmessungen:** 1.985,0 x 860,0 x 46,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1EWAWEIGASK3BD86L      **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4041824239876      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 59,9 kg  
**Maßeinheit:** 1  
**Baender:** Bänder V 0026 WF vern.  
**Bauteil:** Wohnungsabschlußtür eckige Kante  
**Beanspruchungsgruppe:** Beanspruchungsgruppe S  
**BRMBreite:** 860 mm  
**BRMHöhe:** 1.985 mm  
**Dichtung:** Bodendichtung absenkbar eingebaut  
**Falz:** gefälzt  
**Gewicht:** Gewicht ca. 30 kg/m<sup>2</sup>  
**Kantenausführung:** eckige Kante  
**Klimaklasse:** Klimaklasse III  
**Oberflächenart:** lackiert  
**Schloß:** PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm  
**Tuerdicke:** ca. 46 mm  
**Tueroberfläche:** Weißlack  
**Merkmal:** Klimaklasse III  
**Mittellage:** Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut

#### WE-Tür Weißlack

Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,  
 Schallschutzklasse 3,  
 2-lagige Spezial-Mittellage  
 Türfalzdichtung, PZ-Schloß  
 3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

