

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack KKL III, SSK 3

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse III, mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage, DIN Links, Türfalzdichtung, PZ-Schloß, 2x Flügelteil PR315 GB 100 - ähnl. V 0026 WF - vernickelt, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1054021

Abmessungen: 1.985,0 x 985,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWIGASK3BD98L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824239838 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 72,34 kg
Maßeinheit: 1
Baender: Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil: Wohnungsabschlußtür eckige Kante
Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S
BRMBreite: 985 mm
BRMHöhe: 1.985 mm
Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz: gefälzt
Gewicht: Gewicht ca. 30 kg/m²
Kantenausführung: eckige Kante
Klimaklasse: Klimaklasse III
Oberflächenart: lackiert
Schloß: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Türdicke: ca. 46 mm
Türoberfläche: Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III
Mittellage: Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut

WE-Tür Weißlack

Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,
 Schallschutzklasse 3,
 2-lagige Spezial-Mittellage
 Türfalzdichtung, PZ-Schloß
 3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

