

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack KKL III, SSK 3

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse c (III), mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage, DIN Rechts, Türfalzdichtung, PZ-Schloß, 2x Flügelteil PR315 GB 100 - ähnl. V 0026 WF - vernickelt, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1044022

Abmessungen: 1.985,0 x 985,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGASK3BD98R **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824239845 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht:	68,5 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil:	Wohnungsabschlußtür eckige Kante
Beanspruchungsgruppe:	Beanspruchungsgruppe S
BRMBreite:	985 mm
BRMHöhe:	1.985 mm
Dichtung:	Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz:	gefälzt
Gewicht:	Gewicht ca. 30 kg/m ²
Kantenausführung:	eckige Kante
Klimaklasse:	Klimaklasse III
Oberflächenart:	lackiert
Schloß:	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Tuerdicke:	ca. 46 mm
Tueroberfläche:	Weißlack
Merkmal:	Klimaklasse III
Mittellage:	Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut

WE-Tür Weißlack

Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,
Schallschutzklasse 3,
2-lagige Spezial-Mittellage
Türfalzdichtung, PZ-Schloß
3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

