

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack KKL III, SSK 3

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse c (III), mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage, DIN Rechts, Türfalzdichtung, PZ-Schloß 3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1014025 **Abmessungen:** 2.110,0 x 860,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGASK3BD286R **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824239906 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 63,5 kg
 Maßeinheit: 1
 Baender: Bänder V 0026 WF vern.
 Bauteil: EHF Türblätter eckige Kante
 Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S
 BRMBreite: 860 mm
 BRMHoehe: 2.110 mm
 Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut
 Falz: gefälzt
 Gewicht: Gewicht ca. 30 kg/m²
 Kantenausführung: eckige Kante
 Klimaklasse: Klimaklasse III
 Oberflächenart: lackiert
 Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
 Tuerdicke: ca. 46 mm
 Tueroberflaeche: Weißlack
 Merkmal: Klimaklasse III
 Mittellage: Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3
 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung,
 Bodendichtung eingebaut

WE-Tür Weißlack, eckige Kante
 Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,
 Schallschutzklasse 3,
 2-lagige Spezial-Mittellage
 Türfalzdichtung, PZ-Schloß
 3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

