

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack KKL III, SSK 3

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse III, mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage DIN Rechts Türfalzdichtung, PZ-Schloß, 2x Flügelteil PR315 GB 100 - ähnl. V 0026 WF - vernickelt, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1094027

Abmessungen: 2.110,0 x 985,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGASK3BD298R **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824239869

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

| | |
|-----------------------|--|
| Gewicht: | 76,9 kg |
| Maßeinheit: | 1 |
| Baender: | Bänder V 0026 WF vern. |
| Bauteil: | EHF Türblätter eckige Kante |
| Beanspruchungsgruppe: | Beanspruchungsgruppe S |
| BRMBreite: | 985 mm |
| BRMHoehe: | 2.110 mm |
| Dichtung: | Bodendichtung absenkbar eingebaut |
| Falz: | gefälzt |
| Gewicht: | Gewicht ca. 30 kg/m ² |
| Kantenausführung: | eckige Kante |
| Klimaklasse: | Klimaklasse III |
| Oberflächenart: | lackiert |
| Schloss: | PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm |
| Tuerdicke: | ca. 46 mm |
| Tueroberfläche: | Weißlack |
| Merkmal: | Klimaklasse III |
| Mittellage: | Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut |

WE-Tür Weißlack

Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,
Schallschutzklasse 3,
2-lagige Spezial-Mittellage
Türfalzdichtung, PZ-Schloß
3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

