

PRODUKTDATENBLATT



Buche ged. Stammware KD 52 mm A/B

Buche ged. Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4070110

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4BUC52/10

Verpackungseinheit: 0 m³

EAN: 4051823040526 **Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 700.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen

WF40Biegefestigkeit: 120

WF40Dauerhaftigkeit: 5

WF40Druckfestigkeit: 60

WF40EignungAnstrich: gut

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Herkunft: einheimisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

WF40LatName: Fagus sylvatica

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 710 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 4,5

WF40SchwindsatzT: 9,5

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten

WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien

WF40Zugfestigkeit: 135

Holzart: Buche ged.

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

