

PRODUKTDATENBLATT



Hemlock par. bes. KD

Hemlock parallel besäumt KD

Rift / Halbrift

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4020313

Abmessungen: 0,0 x 155,0 x 78,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4HEMB78X155

Verpackungseinheit: 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 510.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, schleifen, nageln, schrauben

WF40Biegefestigkeit: 75

WF40Dauerhaftigkeit: 4

WF40Druckfestigkeit: 45

WF40EignungAnstrich: gut

WF40Einschnitt: besäumt

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Tsuga

WF40Rohdichte: 490 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 3,2

WF40SchwindsatzT: 5,5

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Möbel, Rahmenhölzer

WF40Vorkommen: Nordamerika

WF40Zugfestigkeit: 68

Holzart: Hemlock

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!