

PRODUKTDATENBLATT



Esche Stammware KD

Esche Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4080200 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 27,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4ESC27/10N **Verpackungseinheit:** 0 m³
Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 650.000 Kg/m³
 Maßeinheit: 1
 WF40Bearbeitung: biegen, messern, schälen
 WF40Biegefestigkeit: 105
 WF40Dauerhaftigkeit: 5
 WF40Druckfestigkeit: 50
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: heimisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: Fraxinus spp.
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 700 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 4,5
 WF40SchwindsatzT: 7,0
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leitern
 WF40Verwendungszweck: dekorativer Innenausbau
 WF40Vorkommen: Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien
 WF40Zugfestigkeit: 130
 Holzart: Esche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

