

PRODUKTDATENBLATT



Esche Stammware KD

Esche Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4010207 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 65,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4ESC65/10N **Verpackungseinheit:** 0 m³
Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 650.000 Kg/m³
Maßeinheit: 1
WF40Bearbeitung: biegen, messern, schälen
WF40Biegefestigkeit: 105
WF40Dauerhaftigkeit: 5
WF40Druckfestigkeit: 50
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Einschnitt: unbesäumt
WF40Herkunft: heimisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName: Fraxinus spp.
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 700 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 4,5
WF40SchwindsatzT: 7,0
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leitern
WF40Verwendungszweck: dekorativer Innenausbau
WF40Vorkommen: Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit: 130
Holzart: Esche
Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

