

# PRODUKTDATENBLATT



## Nussbaum ged. Stammware KD

Nussbaum ged. Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 10 % +/- 2 %



**Art. Nr.:** S4010489 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4NUS52/10 **Verpackungseinheit:** 0 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 1.0E-6 m<sup>3</sup>

### Produktdetails

|                                                                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gewicht:                                                                                                             | 600.000 Kg/m <sup>3</sup>                       |
| Maßeinheit:                                                                                                          | 1                                               |
| WF40Bearbeitung:                                                                                                     | in allen Formen sehr gut bearbeitbar            |
| WF40Biegefestigkeit:                                                                                                 | 133                                             |
| WF40Dauerhaftigkeit:                                                                                                 | 3                                               |
| WF40Druckfestigkeit:                                                                                                 | 65                                              |
| WF40EignungAnstrich:                                                                                                 | gut                                             |
| WF40Einschnitt:                                                                                                      | unbesäumt                                       |
| WF40Herkunft:                                                                                                        | französisch                                     |
| WF40Holzfeuchte:                                                                                                     | Holzfeuchte 10 % +/- 2 %                        |
| WF40LatName:                                                                                                         | Juglans regia                                   |
| WF40Qualitaet:                                                                                                       | A/B-Sortierung                                  |
| WF40Rohdichte:                                                                                                       | 670 kg/m <sup>3</sup>                           |
| WF40SchwindsatzR:                                                                                                    | 3                                               |
| WF40SchwindsatzT:                                                                                                    | 0,29                                            |
| WF40Trocknung:                                                                                                       | KD                                              |
| WF40Verklebung:                                                                                                      | gut                                             |
| WF40Verwendung:                                                                                                      | Furniere, Möbel, Schnitzerei, Drechslerarbeiten |
| WF40Verwendungszweck:                                                                                                | dekorativer Innenausbau                         |
| WF40Vorkommen:                                                                                                       | Europa, Nordamerika                             |
| WF40Zugfestigkeit:                                                                                                   | 100                                             |
| Holzart:                                                                                                             | Nussbaum (französisch)                          |
| Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren! |                                                 |