

PRODUKTDATENBLATT



Fichte/Ta Stammware KD

Fichte Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4040220 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 32,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4FIC32/10 **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 480.000 Kg/m³
 Maßeinheit: 1
 WF40Bearbeitung: schälen, messern
 WF40Biegefestigkeit: 80
 WF40Dauerhaftigkeit: 4
 WF40Druckfestigkeit: 45
 WF40EignungAnstrich: gut
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: europäisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Picea abies
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 460 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 2
 WF40SchwindsatzT: 4
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
 WF40Vorkommen: Europa
 WF40Zugfestigkeit: 95
 Holzart: Fichte/Tanne
 Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

