

PRODUKTDATENBLATT



BKS Panikschloss 1-flg. -E- PZW 20RD/ER 72/65/9 DR OV

BKS Panik-Einsteckschloss 23260 PZ 65/72/20RD 1-flg. Edelstahl mattPanik-Wechselfunktion EDIN RechtsNuss 9 mmObenverriegelung adaptierbarStulp 20x235x3 mm nach EN 179/1125 B-23260-02-R-8

Art. Nr.: E9442551 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 942PABKB236002R8 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4015540873539 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg
Maßeinheit: 1
Ausführung: Panik - Einsteckschloss nach DIN EN 179 / 1125
WF94Anschlagart: rechts
WF94Entfernung: 72
WF94Nuss: 9
WF94Schliessart: PZ
WF94Stulpbreite: 20
Dornmass: 65 mm

Das Panikschloss von BKS ist mit der Wechselfunktion E ausgestattet, sodass die Tür von außen nur mit Schlüssel geöffnet werden kann, während innen die klassische Panikfunktion über den Drücker erhalten bleibt. Außerdem hat das Schloss für einflügelige Türen einen abgerundeten Edelstahlstulp mit einer Breite von 20 mm sowie eine adaptierbare Obenverriegelung. Es ist mit einer PZ-Vorrichtung erhältlich, sowohl in DIN links als auch DIN rechts, und hat ein Dornmaß von wahlweise 55 oder 65 mm. Darüber hinaus ist das Panikschloss für Notausgänge und Fluchttüren nach DIN EN 179 bzw. EN 1125 zugelassen sowie für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren geeignet.

Mit Wechselfunktion E
Stulpbreite: 20 mm
Obenverriegelung adaptierbar
Mit PZ-Vorrichtung
In DIN links und rechts verfügbar
Dornmaß: 55 und 65 mm

Downloads zum Artikel

- 942PABKB236002R894_BK_Panikschloss_B2326_E9462369_E9442379_E9412380_E9432552_E9442551.pdf
- 942PABKB236002R894_BK_C59846010-2-Kurzanleitung_Serie_21-23.pdf