

# PRODUKTDATENBLATT



## BKS Panikschloss 1-flg. -E- PZW 20RD/ER 72/65/9 DL OV

BKS Panik-Einsteckschloss 23260 PZ 65/72/20RD 1-flg. Edelstahl mattPanik-Wechselfunktion EDIN LinksNuss 9 mmObenverriegelung adaptierbarStulp 20x235x3 mmnach EN 179/1125 B-23260-02-L-8

**Art. Nr.:** E9432552      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 942PABKB236002L8      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4015540873522      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 1 kg  
Maßeinheit: 1  
Ausführung: Panik - Einsteckschloss nach DIN EN 179 / 1125  
WF94Anschlagart: links  
WF94Entfernung: 72  
WF94Nuss: 9  
WF94Schliessart: PZ  
WF94Stulpbreite: 20  
Dornmass: 65 mm

Das Panikschloss von BKS ist mit der Wechselfunktion E ausgestattet, sodass die Tür von außen nur mit Schlüssel geöffnet werden kann, während innen die klassische Panikfunktion über den Drücker erhalten bleibt. Außerdem hat das Schloss für einflügelige Türen einen abgerundeten Edelstahlstulp mit einer Breite von 20 mm sowie eine adaptierbare Obenverriegelung. Es ist mit einer PZ-Vorrichtung erhältlich, sowohl in DIN links als auch DIN rechts, und hat ein Dornmaß von wahlweise 55 oder 65 mm. Darüber hinaus ist das Panikschloss für Notausgänge und Fluchttüren nach DIN EN 179 bzw. EN 1125 zugelassen sowie für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren geeignet.

Mit Wechselfunktion E  
Stulpbreite: 20 mm  
Obenverriegelung adaptierbar  
Mit PZ-Vorrichtung  
In DIN links und rechts verfügbar  
Dornmaß: 55 und 65 mm

### Downloads zum Artikel

- 942PABKB236002L894\_BK\_Panikschloss\_B2326\_E9462369\_E9442379\_E9412380\_E9432552\_E9442551.pdf
- 942PABKB236002L894\_BK\_C59846010-2-Kurzanleitung\_Serie\_21-23.pdf