

# PRODUKTDATENBLATT



## Terraflex Terrassendielenbefestigung für Alu-UK

Terraflex Terrassendielenbefestigung, 6 mm,  
für Dielenstärke bis 20 mm,  
mit mittiger Nutbreite von 4 mm mind. Nuttiefe von 6 mm für  
Alu Unterkonstruktionen, inkl.  
Edelstahlschrauben C1 schwarz  
4,8x35 mm, für nahezu alle WPC - Dielen geeignet, VPE: 30 Stück 7113

**Art. Nr.:** E9210471      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 929DPKR7113      **Verpackungseinheit:** 1 Pack  
**EAN:** 4012271071135      **Mind. Bestellmenge:** 1 Pack

### Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg  
Maßeinheit: 1  
WF30Anwendungszweck: Außenbereich  
WF30Produkt: Zubehör Terrassendiele  
Ausführung: Befestigungssysteme

### Die unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut

Unsichtbare Befestigung, Abstandhalter und konstruktiver Holzschutz in einem.  
Terrassendielen sollten nie direkt auf die Tragbalken (Unterkonstruktion) montiert  
werden, daher empfehlen wir den Einsatz von Terraflex.

(Je m<sup>2</sup> werden ca. 15 Stück benötigt)

### Vorteile:

- keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- flexibler Spannungsbereich von 6 mm
- für die Aufnahme von Nutwänden bis 8,5 mm
- unsichtbare Befestigung
- Abstandhalter zwischen den Dielen 7 mm
- immer gleiches Verlegebild

## PRODUKTDATENBLATT

- Abstandhalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- schnelle Montage: kein Vorbohren
- nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- für alle Dielen mit einer mittigen Nut von 4 mm oder breiter (min. Nuttiefe: 6 mm)
- inkl. Edelstahlschrauben
- die Dielen sind jederzeit zu demontieren
- das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich

### Downloads zum Artikel

- 929DPKR711392\_KR\_Terraflex 6mm\_Datenblatt\_2015\_151116.pdf