

## PRODUKTDATENBLATT



### Garant WE-Tür Weißlack KKL III

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Rechts, PZ-Schloß 55 mm, Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** T1084953      **Abmessungen:** 2.110,0 x 860,0 x 40,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1EWAWAIGABD286R      **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4041824015227      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 48,63 kg  
**Maßeinheit:** 1  
**Baender:** Bänder V 0026 WF vern.  
**Bauteil:** EHF Türblätter eckige Kante  
**Beanspruchungsgruppe:** Beanspruchungsgruppe S  
**BRMBreite:** 860 mm  
**BRMHöhe:** 2.110 mm  
**Dichtung:** Bodendichtung absenkbar eingebaut  
**Falz:** gefälzt  
**Gewicht:** Gewicht ca. 28 kg/m<sup>2</sup>  
**Kantenausführung:** eckige Kante  
**Klimaklasse:** Klimaklasse III  
**Oberflächenart:** lackiert  
**Schalldämmung:** ca. 32 dB Rw,P  
**Schloß:** PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm  
**Türdicke:** ca. 40 mm  
**Türoberfläche:** Weißlack  
**Merkmal:** Klimaklasse III  
**Mittellage:** Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P  
**Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m<sup>2</sup>**

