

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack KKL III

Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Link, PZ-Schloß 55 mm, Dorn3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1074954

Abmessungen:

2.110,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWGABD298L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824015234

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 55,7 kg
 Maßeinheit: 1
 Baender: Bänder V 0026 WF vern.
 Bauteil: EHF Türblätter eckige Kante
 Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S
 BRMBreite: 985 mm
 BRMHoehe: 2.110 mm
 Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut
 Falz: gefälzt
 Gewicht: Gewicht ca. 28 kg/m²
 Kantenausführung: eckige Kante
 Klimaklasse: Klimaklasse III
 Oberflächenart: lackiert
 Schalldaemmung: ca. 32 dB Rw,P
 Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
 Tuerdicke: ca. 40 mm
 Tueroberflaeche: Weißlack
 Merkmal: Klimaklasse III
 Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
 Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m²

