

PRODUKTDATENBLATT

SSF Objektschloss Kl.4 PZ 20RD/ER 72/65/8 DL GD

SSF Objektschloss Klasse 4 Falz 65/8/72 PZ, 20 RD, Nirosta, DIN Links, Geräuschkämpfung im Schloss, Falle und Riegel, zweitourig DIN 18251-1 Klasse 4, ES24



Art. Nr.: E9452584 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 942BE20RN65PZGLKL4 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4012432402686 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,68 kg
Maßeinheit: 1
Ausführung: Schloss Klasse 4 Falz
WF94Anschlagart: links
WF94Entfernung: 72
WF94Nuss: 8
WF94Schliessart: PZ
WF94Stulpbreite: 24
Dornmass: 65 mm

Mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid sorgt dieses Einsteckschloss für Geräuschkämpfung im Schloss und an der Falle. Außerdem hat das Objektschloss für gefälzte Türen einen abgerundeten Edelstahlstulp mit einer Breite von 20 mm. Es ist als zweitourige Profilzylinder-Variante und als eintourige WC-Ausführung erhältlich, wahlweise in DIN links oder DIN rechts. Das Schloss hat ein Dornmaß von 65 mm, einen geschlossenen und verzinkten Schlosskasten sowie eine Klasse-4-Zertifizierung nach DIN 18251.

- Geräuschkämpfung in Schloss und Falle
- Stulpbreite 20 mm
- Als PZ- und WC-Ausführung
- DIN links und rechts
- Klasse 4 nach DIN 18251

Downloads zum Artikel

- 942BE20RN65PZGLKL494_SSF_Objektschloss Serie
 ES24_20RN_65PZ_WC_E9452584_E9442585_E9432586_E9422587.pdf