


PRODUKTDATENBLATT



Topband sensys 8631i-TH52 Flash

Topband sensys 8631i-TH52

für dicke Türen

95° einliegender Anschlag

Schnellmontage Flash

integrierte Dämpfung

9091422 VE=50 Stück

Art. Nr.: E9091422

Abmessungen:

0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 931TBHB9091422

Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN: 4023149113987

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,1029 kg

Maßeinheit: 1

WF93Merkmal: Öffnungswinkel 95°

WF93Montage: Schnellmontage Flash

WF93Spezifikation: einliegend

Anbruch: Ja

Oberfläche: Stahl vernickelt

Sensys 8631i, Basis -4 mm, TH 54, Schnellmontage Flash

- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
- Sensys Dicktürscharnier
- Verstellmöglichkeiten
- Bohrbild 2D (DXF)