PRODUKTDATENBLATT

Eiche Stammware KD - ca. 3,6 mtr. Länge

Eiche Stammware KD
A-Sortierung
Holzfeuchte 12 % + / - 2 %
Länge ca. 3,60 mtr.
100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4060707
Web ID: 4EIC65A/360
Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 65,0 mm (L x B x H)
Verpackungseinheit: 0 m^3
Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m^3

Produktdetails

Gewicht:	750.000 Kg/m^3
Maßeinheit:	1
WF40Bearbeitung:	hobeln, schleifen, drechseln, fräsen, sägen
WF40Biegefestigkeit:	90 - 110
WF40Dauerhaftigkeit:	2 - 4
WF40Druckfestigkeit:	52 - 65
WF40EignungAnstrich:	mässig
WF40Einschnitt:	unbesäumt
WF40Herkunft:	europäisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 12 % +/- 2 %
WF40LatName:	Quercus(r)
WF40Qualitaet:	A-Sortierung
WF40Rohdichte:	710 kg/m^3
WF40SchwindsatzR:	0,16
WF40SchwindsatzT:	0,36
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, drechseln, schnitzen
WF40Vorkommen:	Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien
WF40Zugfestigkeit:	34 - 41
Holzart:	Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!