


PRODUKTDATENBLATT

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Links, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: T1085276

Abmessungen: 2.110,0 x 860,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWACWEGARKVOBD286L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824221420

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht:	45,38 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil:	Wohnungsabschlußtür Rundkante
Beanspruchungsgruppe:	Beanspruchungsgruppe S
Dichtung:	Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz:	gefälzt
Kantenausführung:	Rundkante
Klimaklasse:	Klimaklasse III
Oberflächenart:	CePal
Schalldaemmung:	ca. 32 dB Rw,P
Schloß:	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Tuerdicke:	ca. 40 mm
Tueroberfläche:	CPL CePal Weißlack
Merkmal:	Klimaklasse III
Mittellage:	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut