PRODUKTDATENBLATT

SpaStyling 1K-Verbindungsklebstoff 290 ml

SpaStyling 1K-Verbindungsklebstoff 290 ml
feuchtigkeitshärtend für die Verbindungsverklebung im
Innenbereich von Resopal SpaStyling Board Nut- und Feder oder Gehrungsverbindungen
und Verbindungen von Board mit Profilen
50312335

Art. Nr.:	E9170756	**Abmessungen:**	0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID:	911SSKBREVBTRA	**Verpackungseinheit:**	1 Stück
EAN:	4260177042364	**Mind. Bestellmenge:**	1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,29 kg
Maßeinheit: 1
Gebindegroesse: 290 ml

RESOPAL SpaStyling® Verbindungsklebstoff ist ein elastischer, transparenter und schwundarmer 1-Komponenten Dicht- und Klebstoff auf Basis eines MS-Hybrid-Polymers), feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend und geruchlos. Des Weiteren ist dieser Klebstoff frei von Lösungsmittel, Silikon und Isocyanat.
RESOPAL SpaStyling® Verbindungsklebstoff ist der empfohlene Klebstoff für die Klebung von Verbindungen von RESOPAL SpaStyling® BOARD untereinander (z.B. Nut und Feder- oder Gehrungs- Verbindungen) oder für die Verbindung von RESOPAL SpaStyling® BOARD mit RESOPAL SpaStyling® Profilen.

RESOPAL SpaStyling® Verbindungsklebstoff ist der empfohlene Klebstoff für die Klebung von Verbindungen von RESOPAL SpaStyling® BOARD untereinander (z.B. Nut und Feder- oder Gehrungs- Verbindungen) oder für die Verbindung von RESOPAL SpaStyling® BOARD mit RESOPAL SpaStyling® Profilen.
Der Klebstoff klebt dauerhaft und transparent Metall, Kunststoff, Styropor, XPS Hartschaum, Glas, Keramik, Natur- und Kunststein, Beton, Putz, Holzwerkstoff.

Downloads zum Artikel

- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verbindungsklebstoff STB.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verbindungsklebstoff TMB.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling_Datenblatt_Verbindungsklebstoff.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verarbeitungshinweise.pdf