

PRODUKTDATENBLATT

SpaStyling 1K-Verbindungslebstoff 290 ml



SpaStyling 1K-Verbindungslebstoff 290 ml
feuchtigkeitshärtend für die Verbindungsverklebung im
Innenbereich von Resopal SpaStyling Board Nut- und Feder oder Gehrungsverbindungen
und Verbindungen von Board mit Profilen
50312335

Art. Nr.: E9170756 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911SSKBREVBTRA **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4260177042364 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,29 kg

Maßeinheit: 1

Gebindegröße: 290 ml

RESOPAL SpaStyling® Verbindungslebstoff ist ein elastischer, transparenter und schwundarmer 1-Komponenten Dicht- und Klebstoff auf Basis eines MS-Hybrid-Polymers), feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend und geruchlos. Des Weiteren ist dieser Klebstoff frei von Lösungsmittel, Silikon und Isocyanat.

RESOPAL SpaStyling® Verbindungslebstoff ist der empfohlene Klebstoff für die Klebung von Verbindungen von RESOPAL SpaStyling® BOARD untereinander (z.B. Nut und Feder- oder Gehrungs- Verbindungen) oder für die Verbindung von RESOPAL SpaStyling® BOARD mit RESOPAL SpaStyling® Profilen.

RESOPAL SpaStyling® Verbindungslebstoff ist der empfohlene Klebstoff für die Klebung von Verbindungen von RESOPAL SpaStyling® BOARD untereinander (z.B. Nut und Feder- oder Gehrungs- Verbindungen) oder für die Verbindung von RESOPAL SpaStyling® BOARD mit RESOPAL SpaStyling® Profilen.

Der Klebstoff klebt dauerhaft und transparent Metall, Kunststoff, Styropor, XPS Hartschaum, Glas, Keramik, Natur- und Kunststein, Beton, Putz, Holzwerkstoff.

Downloads zum Artikel

- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verbindungslebstoff STB.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verbindungslebstoff TMB.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling_Datenblatt_Verbindungslebstoff.pdf
- 911SSKBREVBTRA91_RE_SpaStyling Verarbeitungshinweise.pdf