

## PRODUKTDATENBLATT



### VTW Nebeneingangstür Fichte 22.0001H Comfort

VTW Nebeneingangstür Fichte Modell 22.0001H Comfort, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, imprägniert, Blendrahmenstärke / Bautiefe ca. 62 mm

DIN Links

vollflächige Holzfüllung furniert, umlaufende Flügeldichtung,

höhen- und tiefenverstellbare 3-D-Qualitätsbänder

5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schloßnuss 10 mm)

stabile Aluminium-Bodenschiene

inkl. Schmalrahmendrückergarnitur Langschild 2.1602-S beidseitig Drücker und

Profilzylinder 30/45 inkl. 3 Schlüssel (siehe separate Position)

nach innen öffnend

**Art. Nr.:** T1065442

**Abmessungen:** 1.980,0 x 980,0 x 62,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1NETFICVT2200119898L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 59 kg

Maßeinheit: 1

Oberflächenart: Fichte imprägniert

VTW Nebeneingangstür Fichte Modell 22.0001H Comfort, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, imprägniert, Blendrahmenstärke / Bautiefe ca. 62mm

DIN Links

vollflächige Holzfüllung furniert, umlaufende Flügeldichtung,

höhen- und tiefenverstellbare 3-D-Qualitätsbänder

5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schloßnuss 10 mm)

stabile Aluminium-Bodenschiene

inkl. Schmalrahmendrückergarnitur Langschild 2.1602-S beidseitig Drücker und

Profilzylinder 30/45 inkl. 3 Schlüssel

nach innen öffnend