PRODUKTDATENBLATT

VTW Nebeneingangstür Fichte 22.0002H Comfort

VTW Nebeneingangstür Fichte Modell 22.0002H Comfort, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, imprägniert, Blendrahmenstärke / Bautiefe ca. 62mm
DIN Links
1/3 Iso-Ornament-Verglasung 504 bzw. unten Holzfüllung furniert, umlaufende Flügeldichtung,
höhen- und tiefenverstellbare 3-D-Qualitätsbänder
5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schloßnuss 10 mm)
stabile Aluminium-Bodenschiene
inkl. Schmalrahmendrückergarnitur Langschild 2.1602-S beidseitig Drücker und Profilzylinder 30/45 inkl. 3 Schlüssel
nach innen öffnend (siehe separate Position)

Art. Nr.: T1095449
Web ID: 1NETFICVT2200219898L

Abmessungen: 1.980,0 x 980,0 x 62,0 mm (L x B x H)
Verpackungseinheit: 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 59 kg
Maßeinheit: 1
Oberflaechenart: Fichte imprägniert

VTW Nebeneingangstür Fichte Modell 22.0002H Comfort, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, imprägniert, Blendrahmenstärke / Bautiefe ca. 62mm
DIN Links
1/3 Iso-Ornament-Verglasung 504 bzw. unten Holzfüllung furniert, umlaufende Flügeldichtung,
höhen- und tiefenverstellbare 3-D-Qualitätsbänder
5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schloßnuss 10 mm)
stabile Aluminium-Bodenschiene
inkl. Schmalrahmendrückergarnitur Langschild 2.1602-S beidseitig Drücker und Profilzylinder 30/45 inkl. 3 Schlüssel
nach innen öffnend

Datenblatt erstellt am 14.06.2025
Irrtümer und Änderungen vorbehalten