

PRODUKTDATENBLATT



Athmer Fingerschutz HS-25 Edelstahlfarbig eloxiert

Athmer Fingerschutz HS-25
DIN RS/LS verwendbar
für die Hauptschließkante
Edelstahlfarbig eloxiert
5-1001



Art. Nr.: E9462616 **Abmessungen:** 635,0 x 15,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 946FSATHS2551001 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4011881954821 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,413 kg
Maßeinheit: 1

Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen

verhindert das unbeabsichtigte Zufallen von Türen

permanente Schutzfunktion durch automatische Aktivierung beim Öffnen der Tür

manuelle Entriegelung von beiden Seiten der Tür

Drehknauf optional durch jeden beliebigen Knauf passend zum Türelement auswechselbar
ideal zum Einsatz in Krippen und Kindertageseinrichtungen:

U3-Bereich

Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen

verhindert das unbeabsichtigte Zufallen von Türen

permanente Schutzfunktion durch automatische Aktivierung beim Öffnen der Tür

manuelle Entriegelung von beiden Seiten der Tür

Drehknauf optional durch jeden beliebigen Knauf passend zum Türelement auswechselbar
ideal zum Einsatz in Krippen und Kindertageseinrichtungen:

U3-Bereich

schwere Türen

stark frequentierte Türen

Türen mit Türschließer (z.B. im WC-Bereich)

für Drehflügeltüren aus Holz / für gefälzte und stumpfe Türen

DIN rechts/links verwendbar

aufgeschraubt auf die Schließfläche des Türblatts

Montagehöhe variabel - Empfehlung mind. auf einer Höhe von 1,70 m

max. Türblattstärke 90 mm