

PRODUKTDATENBLATT



Kiefer Stammware KD 100% PEFC

Kiefer Stammware KD A/B-Sortierung

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4021016

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 75,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4KIE75ABPEFC **Verpackungseinheit:** 0 m³

Mind. Bestellmenge: 1.0E-6 m³

Produktdetails

Gewicht: 500.000 Kg/m³

Maßeinheit: 1

WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln

WF40Biegefestigkeit: 100

WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4

WF40Druckfestigkeit: 47

WF40Herkunft: europäisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Pinus sylvestris

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 520 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 3,00

WF40SchwindsatzT: 4,50

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel

WF40Vorkommen: Europa (deutsch)

WF40Zugfestigkeit: 100

Holzart: Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!