

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE- Tür Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Links, PZ-Schloß 55 mm, Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1065989

Abmessungen: 2.110,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGARKBD298L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails



Gewicht:	55,7 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil:	EHF Türblätter Rundkante
Beanspruchungsgruppe:	Beanspruchungsgruppe S
Dichtung:	Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz:	gefälzt
Gewicht:	Gewicht ca. 28 kg/m²
Kantenausführung:	Rundkante
Klimaklasse:	Klimaklasse III
Oberflächenart:	lackiert
Schalldämmung:	ca. 32 dB Rw,P
Schloß:	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Türdicke:	ca. 40 mm
Türoberfläche:	Weißlack
Merkmal:	Klimaklasse III
Mittellage:	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m²