

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE- Tür Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Rechts, PZ-Schloß 55 mm, Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1035990

Abmessungen: 2.110,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGARKBD298R **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 55,7 kg
Maßeinheit: 1
Baender: Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil: EHF Türblätter Rundkante
Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S
Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz: gefälzt
Gewicht: Gewicht ca. 28 kg/m²
Kantenausführung: Rundkante
Klimaklasse: Klimaklasse III
Oberflächenart: lackiert
Schalldämmung: ca. 32 dB Rw,P
Schloß: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Türdicke: ca. 40 mm
Türoberfläche: Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III
Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
 Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m²

