

## PRODUKTDATENBLATT



### Garant WE- Tür Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, mit Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, DIN Links, PZ-Schloß 55 mm, Dorn 3-teil., Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** T1025991      **Abmessungen:** 1.985,0 x 860,0 x 40,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1EWAWEIGARKBD186L      **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 45,75 kg  
**Maßeinheit:** 1  
**Baender:** Bänder V 0026 WF vern.  
**Bauteil:** Wohnungsabschlußtür Rundkante  
**Beanspruchungsgruppe:** Beanspruchungsgruppe S  
**Dichtung:** Bodendichtung absenkbar eingebaut  
**Falz:** gefälzt  
**Gewicht:** Gewicht ca. 28 kg/m<sup>2</sup>  
**Kantenausführung:** Rundkante  
**Klimaklasse:** Klimaklasse III  
**Oberflächenart:** lackiert  
**Schalldämmung:** ca. 32 dB Rw,P  
**Schloß:** PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm  
**Türdicke:** ca. 40 mm  
**Türoberfläche:** Weißlack  
**Merkmal:** Klimaklasse III  
**Mittellage:** Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P  
 Wohnungsabschlußtür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m<sup>2</sup>

