

## PRODUKTDATENBLATT

### Festool Absaugmobil Cleantec CTM 26 E 574981

Festool Absaugmobil Cleantec CTM 26 E Selfclean Filtersack,Saugschlauch Staubklasse M 574981



**Art. Nr.:** E9671384      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968AMFSCTM26E      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4014549283363      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 17,197 kg  
**Maßeinheit:** 1  
**Modell:** CTM 26 E

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – der CLEANTEC CTM 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung, 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse M.

Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil  
 Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine  
 Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten  
 Fixierung von Systainern über SYS-Dock  
 Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit  
 Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN Filtersack im Behälter  
 Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l  
 Zulassung für Staubklasse M

#### Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 - 1 200 W  
 Max. Volumenstrom 3900,00 l/min  
 Max. Unterdruck 24000,00 Pa  
 Filteroberfläche 6318,00 cm<sup>2</sup>  
 Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m  
 Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l  
 Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm  
 Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400,00 W  
 Staubklasse M  
 Gewicht 13,90 kg

## PRODUKTDATENBLATT

Antriebsart Netz

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 71,00 dB(A)

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

### **Lieferumfang**

High Performance Hauptfilter SELFCLEAN Filtersack Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-  
AS/CTR Verschlussdeckel für Ansaugstutzen Schlauchdepot SYS-Dock mit T-LOC Funktion  
Kabelaufwicklung