

## PRODUKTDATENBLATT



### 3-Schichtplatte Altholz Fichte

3-Schichtplatte Altholz Fichte

Decklage ca. 5 mm Altholz Fichte

Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild,

gesunde und schwarze Äste zulässig,

Astlöcher mit Naturastdübeln ausgebessert,

kleine Ausbrüche abhängig vom Erscheinungsbild ausgefertigt,

Harzgallen zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig,

unregelmäßige Wurmstichigkeit, Risse, Nagellöcher,

mechanische Beschädigungen und Farbunterschiede,

Lamellen fugendicht gelegt,

Mittellage Nadelholz frisch, Rückseite Fichte gedämpft ohne

besonderen Qualitätsanspruch Frischholz

SWP 2

- saunatauglich -

**Art. Nr.:** P0058534

**Abmessungen:**

3.000,0 x 2.030,0 x 19,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** ONA3AHADFIC19300 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 52,0488 kg

Maßeinheit: 6,09

WF00Eigenschaften: 

- hohe Stabilität
- formstabil

WF00Holzart: Altholz

WF00Lagen: 3

WF00Lamellen: durchgehend

WF00Normierung: E1

WF00Qualität: unbehandelt

WF00Traeger: Fichte

WF00Verleimung: SWP 2

WF00Verwendungszweck: Innenbereich

Die 3-Schicht Platten bestehen aus einer oberen und einer unteren Schicht aus Massivholz, die in Breite verleimt ist, und einer Mittelschicht aus einer keilgezinkten Platte. Alle drei Schichten haben die gleiche Holzart und sind kreuzweise miteinander verleimt. Die 3-Schicht Platten sind aufgrund ihrer Konstruktion viel stabiler, als die durchgehenden und keilgezinkten Platten.

#### Downloads zum Artikel

- ONA3AHADFIC1930000\_ZE\_Massivholzplatten Verarbeitungshinweise.pdf
- ONA3AHADFIC1930000\_AD\_Datenblatt\_Elements Altholz.pdf