

PRODUKTDATENBLATT



Kiesel PU-Vorstrich Okamul PU-V

Kiesel PU-Vorstrich Okamul PU-V schnell, 1-komponentiger PU-Vorstrich, für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe, schnell trocknend, 3kg Kanister, Verbrauch: ca. 100-150 g/m² als Vorstrich, ca. 300-350 g/m² als Feuchtigkeitsbremse
60070

Art. Nr.: E9180911 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911KBKIPUV3 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4015705600703 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3 kg
 Maßeinheit: 1
 Bezeichnung: Vorstrich
 Gebindegröße: 3 kg
 Lösemittel- und wasserfreier, sehr emissionsarmer, 1-komponentiger Vorstrich auf Polyurethanbasis zum Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtel- und Verlegearbeiten vor der Verlegung keramischer- und Naturwerksteinbeläge auf tragfähigen Untergründen. zum Verfestigen von labilen, wundgelaufenen Estrichoberflächen. als Feuchtigkeitsperre zum Absperren von Restfeuchtigkeit bis max. 4,0 CM-% auf zementgebundenen, feuchtigkeitsbeständigen Untergründen vor der Verlegung elastischer und textiler Beläge sowie Parkett. als Vorstrich vor dem Verlegen von Parkett mit Kiesel Bakit Parkettklebstoffen sowie keramischen Fliesen und Naturwerkstein mit Okamul PU-K oder Kiesel-Flexmörteln. als Vorstrich auf kritischen, alten Spachtelmassen- und Klebstoffschichten (z.B. Sulfitablauge, Bitumen). zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe wie z.B. Calciumsulfatestriche, Spanplatten, OSB-Platten sowie gipsgebundenen Trockenestrichelementen vor Durchfeuchtung von oben. als Vorstrich vor nachfolgenden Spachtelarbeiten mit Servoplan-, Servofix-Spachtelmassen (Servoalpha nur unter textilen und elastischen Belägen) in Verbindung mit dem Vorstrich Okatmos® EG 20 / Okatmos® UG 30

Downloads zum Artikel

- 911KBKIPUV391_KI_Kiesel Okamul PU-V-Schnell_(SDB).pdf
- 911KBKIPUV391_KI_Kiesel Okamul PU-V schnell_(TMB).pdf