


PRODUKTDATENBLATT



VARIOTEC HT-Rohlinge Vario Pur Finline Inlett

VARIOTEC Haustürrohling Vario PUR

Deckschicht innen und außen Ass + Rotholz FL 3 mm


Rahmenholz Kiefer, Ausführung Schloßseite keilgezinkt

Kern Sperrholz PUR Sperrholz INLETT

Stabilisator FKV

geprüft nach DIN EN 1121 Prüfklima c, d, e

Toleranzklasse 3 nach DIN EN 12219:2000-06



Art. Nr.: T1016124

Abmessungen: 2.150,0 x 1.050,0 x 68,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1RHVFLIVPIN10521568

Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 73,8 kg

Maßeinheit: 1

Bauteil: Vario Pur

Falz: Kürzbarkeit: Bandseite 100 mm, oben und unten jeweils 110 mm

Gewicht: Gewicht ca. 31 kg/m²

Kantenausführung: eckige Kante

Oberflächenart: unlackiert

Türoberfläche: Finline Rotholz

Merkmal: PUR-Konstruktionskern (Typ Vario Pur), Klasse 3 (c,d,e)

Mittellage: PUR-Konstruktionskern (Typ Vario Pur), Klasse 3 (c,d,e)

Haustürrohling Vario PUR, Deckschicht innen und außen Ass + Rotholz FL 3 mm

Rahmenholz Kiefer, Ausführung Schloßseite keilgezinkt

Kern Sperrholz PUR Sperrholz INLETT

Stabilisator FKV

geprüft nach DIN EN 1121 Prüfklima c, d, e

Toleranzklasse 3 nach DIN EN 12219:2000-06

Downloads zum Artikel

- 1RHVFLIVPIN1052156810_RHV_2-VARIO-PUR.pdf