

PRODUKTDATENBLATT

**Hoppe ZT-PZ-FS E1140/42H/42HS Stockholm
Edelstahl**

Hoppe ZT-PZ-FS E1140/42H/42HS
Edelstahl F69 Stockholm
Feuerschutz Rosettengarnitur
Drücker/Drücker
TS 40-65 mm
Rosettenhöhe 10 mm
Vollstift-Verbindung 9mm
DIN EN 1906 Sertos Kl. 4
DIN 18273
10722171

Art. Nr.: E9452823

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943ZGHOFSE1140PZER **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur

EAN: 4012789515718

Mind. Bestellmenge: 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,64 kg

Maßeinheit: 1

WF94ArtderGarnitur: Rosettengarnitur

Die Feuerschutzgarnitur Stockholm von Hoppe ist aus robustem Edelstahl hergestellt und mit einer Lochung für Profilzylinder ausgestattet. Die Serie beinhaltet Garnituren mit zwei Drückern und Wechselgarnituren mit einseitigem Knauf gleichermaßen. Montiert werden kann das Feuerschutz-Modell Stockholm auf Türblätter mit einer Stärke zwischen 40 und 65 mm, wobei die Rosettenhöhe 10 mm beträgt. Die Montage erfolgt mittels 9 mm Vierkant- oder Vollstiftverbindung. Alle Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind gemäß DIN EN 1906 mit Sertos Klasse 4 ausgestattet.

Profilzylinder-Feuerschutzgarnitur aus Edelstahl

Mit Drücker/Drücker oder Knauf/Drücker

Für Türstärken zwischen 40 und 65 mm

Montage mit Vierkant- bzw. Vollstiftverbindung

Sertos Kl. 4 nach DIN EN 1906