

PRODUKTDATENBLATT

**Hoppe WG-PZ-FS E58/42H/42HS/1140 Stockholm**

Hoppe WG-PZ-FS E58/42H/42HS/1140

Edelstahl F69 Stockholm

Feuerschutzgarnitur Rosette

Knauf/Drücker

TS=40-65 mm

Rosettenhöhe 10 mm

Vierkant 9 mm

DIN 18273 Sertos Kl. 4

10722445

Art. Nr.: E9442824**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)**Web ID:** 943KWHOFSE5842HPZER **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur**EAN:** 4012789517446**Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur**Produktdetails**

Gewicht: 0,83 kg

Maßeinheit: 1

WF94Artdergarnitur: Rosettengarnitur

Die Feuerschutzgarnitur Stockholm von Hoppe ist aus robustem Edelstahl hergestellt und mit einer Lochung für Profilzylinder ausgestattet. Die Serie beinhaltet Garnituren mit zwei Drückern und Wechselgarnituren mit einseitigem Knauf gleichermaßen. Montiert werden kann das Feuerschutz-Modell Stockholm auf Türblätter mit einer Stärke zwischen 40 und 65 mm, wobei die Rosettenhöhe 10 mm beträgt. Die Montage erfolgt mittels 9 mm Vierkant- oder Vollstiftverbindung. Alle Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind gemäß DIN EN 1906 mit Sertos Klasse 4 ausgestattet.

Profilzylinder-Feuerschutzgarnitur aus Edelstahl

Mit Drücker/Drücker oder Knauf/Drücker

Für Türstärken zwischen 40 und 65 mm

Montage mit Vierkant- bzw. Vollstiftverbindung

Sertos Kl. 4 nach DIN EN 1906